

Tolerantiefolies

Voor onder andere noodafdichting in de bouw.

Algemeen

Tolerantiefolies, of typefolies, zijn eind jaren '70 geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Deze meestal Duitse folies worden aangeduid als T50, T100, T150 en T200. Door marktwerking en steeds meer geavanceerde productiemogelijkheden is de tolerantie van de typefolies steeds groter geworden. Door de typeaanduiding is er, in tegenstelling tot werkelijke diktefolies, vooraf geen dikte of gewicht te formuleren. Er zal dus altijd met een bepaalde tolerantie gewerkt worden. Gerbri Plastics levert de tolerantiefolies klantspecifiek, volgens vooraf afgesproken kwaliteit en dikte. De tolerantiefolies kunnen geleverd worden in diverse maten, vouwwijzen en kwaliteiten. De twee kwaliteiten, transparant (heldere folie, geproduceerd met nieuwe grondstoffen) of regeneraat (minder transparant, geproduceerd met gerecycled grondstoffen), kunnen ingezet worden voor dezelfde toepassingen.

Toepassingen

- Afdekken van stenen, hout, kozijnen en dakplaten.
- Tijdelijke beglazing in de openbouwfase.
- Afscherming van sierpleister of schoonmetselwerk.
- Onder te storten betonvloeren en funderingsstroken tegen vochtuittrekking.
- Afdekken in woonruimtes tijdens verbouwingen.
- Onder of boven tijdelijke opslag van vervuilde grond.

Voordelen

- Veelzijdigheid van maten, kwaliteiten en vouwwijzen.
- Sterk met een hoge scheurweerstand.
- Uit voorraad leverbaar en binnen 24 uur geleverd.
- Breed inzetbaar.

Standaardafmetingen

Type folie	Afmeting	vouwwijze
T50	100 x 2 m	1 x
T50	100 x 3 m	1 x
T50	100 x 4 m	4 x
T50	100 x 6 m	4 x
T100	200 x 1,5 m	plano
T100	50 x 2 m	1 x
T100	100 x 2 m	1 x
T100	50 x 3 m	1 x
T100	50 x 4 m	4 x
T100	50 x 6 m	4 x
T150	100 x 2 m	plano
T150	50 x 2 m	1 x
T150	50 x 6 m	4 x
T200	50 x 2 m	1 x
T200	50 x 4 m	4 x
T200	50 x 6 m	4 x

