

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productnaam : Strikotherm BGI Lijmschuim  
Productcode : 62823

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Industrieel  
Enkel voor professioneel gebruik

##### 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Strikolith BV  
Lissenveld 9-13  
4941VK Raamsdonksveer - Nederland  
T +31 162 514750  
[info@strikolith.com](mailto:info@strikolith.com) - [www.strikolith.com](http://www.strikolith.com)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land      | Organisatie/Bedrijf                                                                   | Adres                                                      | Noodnummer       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum<br>Alleen bestemd voor medisch personeel. | Huispostnummer B.00.118<br>PO Box 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 30 274 88 88 |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319  
Skin Sens. 1 H317  
STOT SE 3 H335

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS07

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing  
Gevaarlijke bestanddelen : difenylmethaandiisocynaat, isomeren en homologen  
Gevarenaanduidingen (CLP) : H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken  
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken  
P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding dragen  
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen  
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P312 - Bij onwel voelen een arts raadplegen  
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

#### 2.3. Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# Strikotherm BGI Lijmschuim

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.1. Stof

Niet van toepassing

#### 3.2. Mengsel

| Naam                                                          | Productidentificatie                       | %       | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| difenylmethaandiisocynaat, isomeren en homologen              | (CAS-nr) 9016-87-9<br>(EG nr) 202-966-0    | 25 - 50 | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335 |
| tris (2-Chloor-1-methylethyl) fosfaat                         | (CAS-nr) 1244733-77-4<br>(EG nr) 911-815-4 | 10 - 25 | Acute Tox. 4 (Oral), H302                                   |
| Ricinusolie                                                   | (CAS-nr) 8001-79-4<br>(EG nr) 232-293-8    | 5 - 10  | Skin Irrit. 2, H315                                         |
| bis(2-ethylhexyl)tetrabroomftalaat                            | (CAS-nr) 26040-51-7<br>(EG nr) 247-426-5   | 1 - 5   | Eye Irrit. 2, H319                                          |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol,propoxylated | (CAS-nr) 55185-21-2                        | 1 - 5   | Acute Tox. 4 (Oral), H302                                   |

Volledige inhoud van de H-zinnen: zie rubriek 16

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).                                                                                                                                                                                              |
| EHBO na inademing           | : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.                                                                                                                                                                    |
| EHBO na contact met de huid | : De besmette kleding uittrekken, de blootgestelde huid wassen met milde zeep en water en vervolgens afspoelen met warm water. Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket). Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. |
| EHBO na contact met de ogen | : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.                                                                                                                                                            |
| EHBO na opname door de mond | : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/letsels na inademing           | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
| Symptomen/letsels na contact met de ogen | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                        |

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Schuim. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.                        |

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.                                                                                    |

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

##### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. |
| Noodprocedures       | : Overbodig personeel weg laten gaan.                      |

##### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. |
| Noodprocedures       | : De ruimte ventileren.                                     |

# Strikotherm BGI Lijmschuim

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Inademing van Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Hygiënische maatregelen : Na het werken met dit product ... grondig wassen. Verontreinigde werkkleding mag de werkkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F, Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Niet combineerbare stoffen : Sterke basen. Sterke zuren.

Onverenigbare materialen : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht.

Opslagtemperatuur : 5 - 30 °C

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

| Strikotherm BGI Lijmschuim |                                            |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| EU                         | Lokale naam                                | Dimethylether          |
| EU                         | IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )             | 1920 mg/m <sup>3</sup> |
| EU                         | IOELV TWA (ppm)                            | 1000 ppm               |
| Nederland                  | Lokale naam                                | Dimethylether          |
| Nederland                  | Grenswaarde TGG 8H (mg/m <sup>3</sup> )    | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
| Nederland                  | Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m <sup>3</sup> ) | 1500 mg/m <sup>3</sup> |

| Strikotherm BGI Lijmschuim            |                             |  |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| DNEL/DMEL (Werknemers)                |                             |  |
| Acuut - systemische effecten, dermaal | ≈ mg/kg lichaamsgewicht/dag |  |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Vermijd onnodige blootstelling.

# Strikotherm BGI Lijmschuim

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### Bescherming van de handen

: Vraag de fabrikant van de handschoenen altijd advies.  
Vervuilde handschoenen moeten worden vervangen. Persoonlijke hygiëne is een wezenlijke voorwaarde voor goede handverzorging. Handschoenen dienen alleen gedragen te worden als de handen schoon zijn. Na het dragen van handschoenen dienen handen grondig gewassen en gedroogd te worden.

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant. Wanneer handcontact met het product kan plaatsvinden, uitgaande een langdurig contact van maximaal 15 minuten, bieden handschoenen van de volgende materialen volgens DIN EN 374 voldoende bescherming.

- butylrubber (dikte > 0,5 mm)
- nitrilrubber (dikte > 0,35 mm)
- polychloropreenrubber (dikte > 0,4 mm)
- natuurrubber (dikte > 0,5 mm).

Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van minstens 240 minuten, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan een doorbraaktijd van meer dan 480 minuten.

Voor kortdurend contact of spatbescherming moeten dezelfde handschoenen worden gebruikt als bij langdurig contact. Een kortere doorbraaktijd kan aanvaardbaar zijn, als voor tijdige vervanging wordt gezorgd.

. Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. .

### Bescherming van de ogen

: Chemische stofbril of veiligheidsbril

### Bescherming van de ademhalingswegen

: Draag een geschikt masker



### Overige informatie

: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                              | : Vloeibaar                                                                                                               |
| Kleur                                          | : Volgens Productbeschrijving.                                                                                            |
| Geur                                           | : karakteristiek.                                                                                                         |
| Geurdrempelwaarde                              | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| pH                                             | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Smeltpunt                                      | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Vriespunt                                      | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Kookpunt                                       | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Vlampunt                                       | : ≈ -97 °C                                                                                                                |
| Zelfontbrandingstemperatuur                    | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Ontledingstemperatuur                          | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                     | : Niet brandbaar                                                                                                          |
| Dampspanning                                   | : ≈ 5200 hPa                                                                                                              |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C              | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Relatieve dichtheid                            | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Dichtheid                                      | : ≈ 1,03 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                |
| Oplosbaarheid                                  | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Log Pow                                        | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Viscositeit, kinematisch                       | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Viscositeit, dynamisch                         | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Ontploffingseigenschappen                      | : Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke dam-/luchtmengsels is mogelijk. |
| Oxiderende eigenschappen                       | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                               |
| Explosiegrenzen                                | : 3 - 18,6 vol %                                                                                                          |

### 9.2. Overige informatie

|             |             |
|-------------|-------------|
| VOC-gehalte | : 180,1 g/l |
|-------------|-------------|

# Strikotherm BGI Lijmschuim

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Niet vastgesteld.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet vastgesteld.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren. Sterke basen.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

damp. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

|                                                                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit                                                                   | : Niet ingedeeld                                                                                     |
| Huidcorrosie/-irritatie                                                            | : Niet ingedeeld<br>Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                                                     | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                 |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid                                           | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                       |
| Mutageniteit in geslachtscellen                                                    | : Niet ingedeeld<br>Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan |
| Kankerverwekkendheid                                                               | : Niet ingedeeld<br>Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan |
| Giftigheid voor de voortplanting                                                   | : Niet ingedeeld<br>Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling)                         | : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                       |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling)                         | : Niet ingedeeld<br>Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan |
| Gevaar bij inademing                                                               | : Niet ingedeeld<br>Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan |
| Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen | : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.                  |

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| Strikotherm BGI Lijmschuim      |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet vastgesteld. |

#### 12.3. Bioaccumulatie

| Strikotherm BGI Lijmschuim |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Bioaccumulatie             | Niet vastgesteld. |

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.6. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu

# Strikotherm BGI Lijmschuim

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                      |                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevelingen voor afvalverwijdering | : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.<br>Inhoud/verpakking afvoeren naar ... |
| Ecologie - afvalstoffen              | : Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                |

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

#### 14.1. VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Officiële vervoersnaam (ADR)  | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (IMDG) | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (IATA) | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (ADN)  | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (RID)  | : Niet van toepassing |

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

##### ADR

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Transportgevarenklasse(n) (ADR) | : Niet van toepassing |
|---------------------------------|-----------------------|

##### IMDG

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Transportgevarenklasse(n) (IMDG) | : Niet van toepassing |
|----------------------------------|-----------------------|

##### IATA

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Transportgevarenklasse(n) (IATA) | : Niet van toepassing |
|----------------------------------|-----------------------|

##### ADN

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Transportgevarenklasse(n) (ADN) | : Niet van toepassing |
|---------------------------------|-----------------------|

##### RID

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Transportgevarenklasse(n) (RID) | : Niet van toepassing |
|---------------------------------|-----------------------|

#### 14.4. Verpakkingsgroep

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Verpakkingsgroep (ADR)  | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (IMDG) | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (IATA) | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (ADN)  | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (RID)  | : Niet van toepassing |

#### 14.5. Milieugevaren

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Milieugevaarlijk        | : Nee                                     |
| Mariene verontreiniging | : Nee                                     |
| Overige informatie      | : Geen aanvullende informatie beschikbaar |

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

##### - Landtransport

Geen gegevens beschikbaar

##### - Transport op open zee

Geen gegevens beschikbaar

##### - Luchttransport

Geen gegevens beschikbaar

##### - Transport op binnenlandse wateren

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Valt niet onder het ADN | : Nee |
|-------------------------|-------|

##### - Spoorwegvervoer

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Vervoer verboden (RID) | : Nee |
|------------------------|-------|

# Strikotherm BGI Lijmschuim

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen enkele stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

VOC-gehalte : 180,1 g/l

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

##### Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ricinusolie is aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ricinusolie is aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen:

|       |                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN   | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen                             |
| ADR   | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg                                          |
| IATA  | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                                                     |
| RID   | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                                                          |
| SDS   | Veiligheidsinformatieblad                                                                                                                  |
| REACH | Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen |

Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Overige informatie : Geen.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Acute orale toxiciteit, Categorie 4                                                                    |
| Eye Irrit. 2        | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                            |
| Skin Irrit. 2       | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                                   |
| Skin Sens. 1        | Huidsensibilisatie, Categorieën 1                                                                      |
| STOT SE 3           | Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen |
| H302                | Schadelijk bij inslikken                                                                               |
| H315                | Veroorzaakt huidirritatie                                                                              |
| H317                | Kan een allergische huidreactie veroorzaken                                                            |
| H319                | Veroorzaakt ernstige oogirritatie                                                                      |
| H335                | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken                                                            |

SDS EU (REACH bijlage II)

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids- en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.