



STRIKOLITH

Peents Gevelcoat SB

Productnaam:

Peents Gevelcoat SB

Samenstelling:

Matte dampdoorlatende muurverf voor buiten.

Eigenschappen:

Omgevings- en gebruikersvriendelijk. Bestand tegen zware regenbelasting. Zelfreinigend. Ongevoelig voor alg en schimmels. Speciale toevoeging van siliconen maakt Peents Gevelverf SB vuilafstotend, zelfreinigend en waterwerend.

Kleuren:

Wit, Kleurmix.

Toepassing:

Universeel toepasbare zijdematte muurverf voor probleemondergronden.

Technische gegevens:

- Glans: Mat
- Dichtheid: 1,50 kg / L
- Vol% vaste stof: 49%
- Vos-gehalte: lager dan 75 gr / L, dit product voldoet aan EU-grenswaarde (cat. A/a) 2007
- Vlampunt: n.v.t.
- Verdunning: Water
- Reiniging: Gereedschap reinigen met warm water.

Ondergrond:

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Loszittende verflagen verwijderen, oude verflagen goed reinigen. Gladde verflagen reinigen en mat schuren. Kalkresten, slikschud en zoutuitslag dienen volledig verwijderd te worden. Barsten en scheuren vooraf herstellen met kunsthars of minerale mortel.

Zuigende ondergronden

Zuigende ondergronden voorbehandelen met 1 laag Peents Unifixeer. Bij sterk zuigende ondergronden kan het noodzakelijk zijn om meerdere lagen Peents Unifixeer aan te brengen.

Vervuilde ondergronden

Vervuilde ondergronden voorbehandelen met 1 laag Peents Isofixeer. Bij sterk vervuilde ondergronden kan het noodzakelijk zijn om meerdere lagen Peents Isofixeer aan te brengen. De eindafwerking mag pas na 24 uur droogtijd worden aangebracht.

Verwerking:

Dit product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%. Ventileren bevordert de droging.

Na droging van de voorbehandeling minimaal 1 laag Peents Gevelcoat SB aanbrengen.

Met Kwast, roller en airless spuitapparaat. Vóór gebruik goed oproeren, na gebruik de verpakking goed sluiten.

Kwast/roller: 0-10% water. Airless spray: 0-10% water. Druk: 120-150 bar. Opening: 0,018-0,021 inch. Stofdroog na 30 min. Overschilderbaar na 16 uur.



STRIKOLITH

Peents Gevelcoat SB

Verbruik:

Ca. 4-8 m² per ltr. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Verpakking:

5 - 10 ltr.

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Peents Productveiligheidsblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Bijzonderheden:

Peents afbouwverven op kleur voor gebruik goed mengen om mogelijke kleurverschillen te voorkomen. Bouwdelen, specifiek metalen en glas, die niet behandeld worden, in voldoende mate beschermen. Niet verwerken en laten drogen beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van + 5° C.