

Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010



Uitgiftedatum: 28-8-12
Revisiedatum: 28-8-12

Liquid Rubber HB S-200

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Identificatie van de stof of preparaat

Productnaam : Liquid Rubber HB S-200

Toepassing van de stof of preparaat: Beschermende coating

Identificatie van de onderneming

Naam : Strikolith BV
Volledig adres : Lissenveld 9-13, 4941 VK RAAMSDONKSVEER
Telefoonnummer : +31(0)162 514750
Telefoonnummer voor noodgevallen : +31(0)162 514750
Emailadres: : info@strikolith.com

2. RISICO'S

Dit product is conform de Preparaten Richtlijn 1999/45/EG geclassificeerd als niet gevaarlijk.

3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

EINECS-Nr.	CAS-Nr.	Omschrijving	% -age	Kenmerk	R-Zinnen
	9072-35-9	Complex bitumenmengsel	40-70		
	143-19-1	Anionische surfactanten	0.5-2.0		
	7732-18-5	Water	30-60		
	9010-98-4	Polymeer-dispersie	5-25		

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

Algemeen	Bij twijfel of aanhoudende symptomen een arts waarschuwen. Nooit proberen om iemand die buiten kennis is iets te laten innemen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging plaatsen en een arts waarschuwen.
Inademing	Patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Kunstmatige ademhaling toepassen als de patiënt niet of onregelmatig ademt
Contact met de huid	Product is alkalisch en blijft kleven. Verontreinigde kleding uittrekken. De huid onmiddellijk grondig wassen met water. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners. Bij opdroging op de huid, inmasseren met minerale olie, babyolie of eetbare olie, dan wassen met zeep en water. Raadpleg een arts bij aanhoudende irritatie.
Contact met de ogen	Product blijft kleven en kan iritatie veroorzaken. Contactlenzen verwijderen, minimaal 10 minuten grondig spoelen met stromend water, terwijl de oogleden worden opgehouden en een arts raadplegen.
Opname door de mond	Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts waarschuwen. Patiënt rustig houden. Braken NIET opwekken.

Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010



Uitgiftedatum: 28-8-12

Revisiedatum: 28-8-12

Liquid Rubber HB S-200

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO₂, bluspoeder, waternevel

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Waterstraal

Bijzondere risico's bij blootstelling aan het product zelf of aan de bij verhitting vrijkomende ontledingsproducten en/of gassen

Product is niet brandbaar, maar kan spetteren indien de temperatuur het kookpunt van water overschrijdt.

6. MAATREGELEN BIJ HET ONGEWILD VRIJKOMEN VAN HET PRODUCT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Dampen niet inademen. Volg de voorzorgsmaatregelen beschreven in de rubrieken 7 en 8. Gemorst materiaal indammen om verspreiding te voorkomen. Opnemen van het gemorste materiaal met een onbrandbaar absorptiemiddel zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en in een geschikte verpakking opslaan tot het in overeenstemming met de lokale voorschriften kan worden afgevoerd. (zie rubriek 13)

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

Voorkom dat het product in de riolering of in het oppervlaktewater terechtkomt. Waarschuw de plaatselijke overheid als dit toch gebeurt.

Reinigen

Gebruik, indien mogelijk, een geschikt reinigingsmiddel, gebruik geen oplosmiddelen.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering

Niet opslaan in aluminium containers of mengen met aluminium uitrustingsstukken.

Verpakking goed afsluiten.

Voorkom contact met de huid en met de ogen. Damp en spuitnevel niet inademen.

Roken, eten en drinken moet worden verboden in ruimten waar met het product wordt gewerkt.

Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.

Zet de verpakking nooit onder druk, deze is hier niet tegen bestand.

Voorkom lozing in riolen en waterwegen.

Bewaar het product altijd in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Houdt rekening met de wettelijke voorschriften voor veilig werken.

Opslag

Bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.

Vermijdt ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen.

Niet roken. Onthoudt onbevoegden de toegang tot de opslagruimte. Sluit aangebroken verpakkingen na gebruik zorgvuldig af en bewaar deze rechtop om lekkage te voorkomen.

Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010



Uitgiftedatum: 28-8-12
Revisiedatum: 28-8-12

Liquid Rubber HB S-200

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Blootstellinglimieten

Niet van toepassing.

Maatregelen ter voorkoming van blootstelling

Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Adembescherming:

Niet van toepassing.

Bescherming van de handen:

Gebruik handschoenen van butylrubber bij langdurig of herhaald gebruik van het product. Neem de aanwijzingen van de handschoenenleverancier in acht voor wat betreft gebruik, opslag, onderhoud en vervanging van de handschoenen. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huddelen te beschermen. Deze mag echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.

Bescherming van de ogen:

Afsluitende veiligheidsbril gebruiken.

Bescherming van de huid:

Draag beschermende kleding.

Maatregelen ter bescherming van het milieu

Zie de nationale wetgeving in hoofdstuk 15 voor wetgeving met betrekking op milieubescherming

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Algemene gegevens

Verschijningsvorm:	bruine vloeistof.
Geur:	lichte harsgeur
Geurdrempelwaarde:	Niet relevant / van toepassing vanwege de aard van het product.

Belangrijke gegevens met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu

pH	7-13
Smelt-vriespunt	0°C
Begin kookpunt en kooktraject	100°C
Vlampunt	Niet opgegeven
Verdampingssnelheid	<1
Vluchtige stoffen %	40-60 (water)
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiewaarde	Niet opgegeven

Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010



Uitgiftedatum: 28-8-12
Revisiedatum: 28-8-12

Liquid Rubber HB S-200

Dampspanning	Niet opgegeven
Dampdichtheid	Niet opgegeven
Relatieve dichtheid	> 1
Oplosbaarheid	Ca 1. g/cm ³
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Mengbaar met water
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet opgegeven
Ontledingstemperatuur	Product is niet zelfontbrandbaar
Viscositeit	Niet opgegeven
Ontploffingseigenschappen	Niet opgegeven
Oxiderende eigenschappen	Niet opgegeven

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden

Niet opslaan in aluminium containers of mengen met aluminium uitrustingsstukken. Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel. Vermijd verhitting boven 200°C i.v.m. gevaarlijke afbraakproducten. Bij verhoogde temperaturen kunnen gevaarlijke dampen vrijkomen, met inbegrip van koolmonoïxide, zoutzuur, organische zuren en aldehyden. Gevaarlijk polymerisatie zal niet optreden.

Materialen die niet in contact mogen komen met het product

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen teneinde exotherme reacties te voorkomen.

11. TOXICOLOGISCHE GEGEVENS

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan de huid ontvetten, waardoor acute contacteczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen. Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit leiden tot irritatie en voorbijgaande schade.

12. ECOLOGISCHE GEGEVENS

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het product zelf.

Veiligheidsinformatieblad

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACH Verordening (EG) Nr. 453/2010



Uitgiftedatum: 28-8-12

Revisiedatum: 28-8-12

Liquid Rubber HB S-200

13. AFVALVERWIJDERING

Voorkom dat het product terechtkomt in riolering of in oppervlaktewateren.

Restanten en geleegde verpakkingen inleveren bij een erkende inzamelaar van gevaarlijk afval.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER

Transport op het terrein van de onderneming

Bij transport van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport in de zin van de internationale transportvoorschriften (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk in de zin van de Preparaten Richtlijn [1999/45/EG](#).

16. OVERIGE INFORMATIE.

- S2 Buiten bereik van kinderen bewaren
- S22 Stof niet inademen
- S23 Smitnevel niet inademen
- S24 Aanraking met de huid vermijden
- S25 Aanraking met de ogen vermijden
- S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
- S37 Draag geschikte handschoenen
- S62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of Het etiket tonen
- S20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en is in overeenstemming met de nationale wetgeving en met de relevante EG-richtlijnen. Zonder voorafgaande schriftelijke gebruiksinstructies mag het product niet worden gebruikt voor doeleinden anders dan die gespecificeerd in rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker de nodige maatregelen te treffen teneinde aan de plaatselijke voorschriften en reglementen te voldoen. De informatie in dit blad is bedoeld als omschrijving van de veiligheidsvoorschriften die relevant zijn voor ons product; het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van het product.