
STUCPROFIEL Productdatablad

1030D Hoekbeschermer binnen



TOEPASSING/FUNCTIE

Protektor® 1030D is een pleisterprofiel voor buitenhoeken in stuclagen bij binnentoepassingen. Het profiel beschermt de afgewerkte hoek tegen de eerste mechanische belasting en is tijdens het verwerken een afreipunt. De vorm van de neus bepaalt de vorm van de afgewerkte hoek en is daarom van belang voor het eindresultaat.

Materiaalsoort	Alu-zink 0,4
Laagdikte	1-3 mm
Kleur	Blank
Aanvullende behandeling	-
Toepassing	Binnen; in droge ruimtes
Lengte in cm	150, 160, 165, 180, 200, 220, 240, 250, 260, 265, 270, 280, 300 (± 1 cm)
Verpakkingseenheid	25 stuks/bundel

Opmerkingen

In natte ruimtes en buitentoepassing PVC of RVS hoekbeschermers verwerken.

Heeft u andere stucprofielen nodig? Vraag naar meer informatie of kijk op www.cevesvergeer.nl

VERWERKING

1. Goede verwerking begint bij de juiste keuze van het profiel. Kies het profiel op basis van laagdikte, te verwerken mortel en toepassing.
2. Het profiel bij voorkeur afkorten met een blikschaar. Maak het profiel op de gewenste lengte door beide flenzen één voor één tot aan de neus in te knippen en breek het profiel in tweeën door het heen en weer te bewegen.
3. Zet op beide zijden over de gehele lengte van de hoek mortel op en stel het profiel volledig in de mortel.
4. Druk de hoekbeschermer voorzichtig op de hoek tot op de juiste laagdikte en controleer of de hoekbeschermer te lood staat.
5. Haal vervolgens de overtollige mortel weg en maak de neus van de hoekbeschermer schoon.
6. Nadat het profiel voldoende vastzit (de mortel is uitgehard), kan de wand worden gepleisterd.

CEVES VERGEER BOUWPRODUCTEN

www.cevesvergeer.nl

Versienummer 2013-03

Ceves Vergeer B.V. • Teugseweg 23 • Postbus 2087 • 7420 AB Deventer
T +31 (0)570 50 38 30 • F +31 (0)570 50 38 31 • E info@cevesvergeer.nl • I www.cevesvergeer.nl