



PRESTATIEVERKLARING
volgens BIJLAGE III van de VERORDENING (EU) Nr. 305/2011
(Verhandelen van bouwproducten)

Voor het produkt **ARDEX X 7 G PLUS**
nr. **54109**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **EN 12004:C2TE-S1**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Chargennummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Cementhoudende mortel

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Duitsland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De genotificeerde instantie **UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE DER SÄUREFLIESNER- VEREINIGUNG E.V.** met het registratienummer **1212** heeft de typetest wat betreft de classificatie volgens EN 12004:2007 conform het **Systeem 3**, uitgevoerd en het volgende afgegeven:

Testverslag nr. 23.240.001.201

De genotificeerde instantie **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** met het registratienummer **0370** heeft de typetest wat betreft de classificatie volgens DIN EN 12002 conform het **Systeem 3** uitgevoerd en het volgende afgegeven:

Testverslag nr. 11/3114-1504

De genotificeerde instantie **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** met het registratienummer **0432** heeft de typetest wat betreft het brandgedrag conform het **Systeem 3** uitgevoerd en het volgende afgegeven:

**Testbericht nr. 230004615-1 en 230004615-2 en
classificatieverslag nr. 230004615-3**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet relevant

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Hechttrekvastheid na droge opslag:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttrekvastheid na bewaring onder water:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttrekvastheid na bewaring bij warmte:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttrekvastheid na vorst-dooi-wisselopslag:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Bepaling van de open tijd:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na minstens 30 minuten	EN 12004:2007+A1:2012
Vroege hechttrekvastheid na 6 uur:	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Bepaling van het afglijden:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Bepaling van de vervorming:	$\geq 2,5 \text{ mm}$ en $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Brandklasse:	A1	EN 12004:2007+A1:2012

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:




niet van toepassing

Vervaardigd op 18.06.2013

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:




Dr. Jörg W. Sieksmeier
Hoofd R & O
Bernd Unterbrink
Technische chef afdeling R & O

Witten, 18.06.2013

(plaats en datum van afgifte)