

SANITAIRKIT

SANITAIRE AFDICHTINGSKIT



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Polybuteen

Kleur: Crème

Viscositeit: ca. 0 mPa.s., Pasteus

Dichtheid: ca. 2.3 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Afdichtingskit voor het afdichten van o.a. metalen, porseleinen en plastic sokaansluitingen bij sanitaire installaties.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het afdichten van o.a. metalen, porseleinen en plastic sokaansluitingen bij sanitaire installaties.

EIGENSCHAPPEN

- Hardt niet uit
- krimpt niet
- Blijvend flexibel
- Waterbestendig
- Verwijderbaar

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed droog, schoon en vetvrij zijn. Eventueel oude kitresten verwijderen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Modelleer de kit in de gewenste vorm. Gelijkmatic aanbrengen en overtollige kit verwijderen met een mes.

Vlekken/resten: Vlekken verwijderen met terpentine.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: Tot 60°C

Vullend vermogen: Zeer goed

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.