

UNILUBE

TRANSPARANT SMEERMIDDEL VOOR SCHONE EN LICHTE SMERING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Minerale olie

Kleur: Transparant

Viscositeit: Dunvloeibaar

Dichtheid: ca. 0,86 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparant smeermiddel voor schone en lichte smering.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor schone en lichte smering van lichtdraaiende metalen onderdelen zoals (naai)machines, schuifdeuren, sloten, scharnieren, (gordijn)rails en rollagers en huishoudelijke apparatuur.

EIGENSCHAPPEN

- FDA-gekeurd
- Zuurvrij
- Transparant
- Siliconenvrij
- Handige doseerflacon

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Oppervlak dun en gelijkmatig behandelen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +125°C