

TEXTIELLIJM

WASMACHINEBESTENDIGE LIJM VOOR TEXTIEL



PRODUCTOMSCHRIJVING

Lijm voor textiel.

TOEPASSINGSGBIED

Lijmt textiel, jute, vilt en kokos. Geschikt voor o.a. het omzomen van corduroy-, denim- en spijkerbroeken, het herstellen van gaten en scheuren in kleding en bekleding (zoals jacks, broeken, tenten, strandstoelen en windschermen), het aanbrengen van applicaties van vilt, het omboorden van lopers, matten, tapijten en het plakken van textiel op hout, meubelplaat, spaanplaat, hard- en zachtboard. Niet geschikt voor licht gekleurd PVC met textielrug (b.v. wit kunstleer, Vistram®, Suwide®).

EIGENSCHAPPEN

- Bestand tegen wassen, stomen en strijken
- Goede directe hechtcracht
- Elastische lijmverbinding
- Oplosmiddelvrij

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden +10°C.

Eisen oppervlakken: De te lijmen materialen moeten schoon en droog zijn.

Gereedschap: Speciale, gratis bijgeleverde spatel of kwastje.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Beide delen gelijkmatig en vooral niet te dik instrijken. Even laten drogen en daarna de delen op elkaar brengen door goed aan te kloppen. Het persen of belasten van de gelijmde materialen is overbodig. Bepaalde stoffen die in sommige verf- en textielverfsoorten voorkomen kunnen een versnelde

veroudering van de lijm tot gevolg hebben, waardoor de lijm kleverig wordt. De verlijmde materialen zo min mogelijk aan zonlicht blootstellen. Voorkom doorslaan van de lijm in voornamelijk dunne materialen, door de lijm dun en gelijkmatig op te brengen.

Open tijd: 1-2 minuten

Vlekken/resten: Lijmvlekken zijn moeilijk te verwijderen. Natte lijmvlekken direct en alleen met water schoonmaken. Droge lijmvlekken oplossen in Bison Ontvetter en vervolgens schoonmaken.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. 24 uur.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: Tot +90°C.

Chemicaliënbestendigheid: Bestand tegen wasmiddelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Natuurrubberlatex

Kleur: Wit (Transparant na droging)

Viscositeit: Vloeibaar

Vastestofgehalte: ca. 60 %

pH-waarde: ca. 10

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.