

HOUT&VLOER

HOOGWAARDIGE, KLEURSPECIFIEKE AFDICHTINGSKIT VOOR VOEGEN

BIJ HOUT EN VLOER



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige, kleurspecifieke afdichtingskit voor aansluitvoegen bij parket, laminaat, planken, kurken, linoleum en PVC vloeren. Tevens uitermate geschikt voor het opvullen van aansluitvoegen naar vloer- en wandplinten, dorpels en andere bouwonderdelen.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor aansluitvoegen langs muren, radiatorbuizen e.d., uitermate geschikt voor plaatsen waar toepassing van plinten niet mogelijk is. Daarnaast ook voor het afdichten van naden bij trappen en andere houtconstructies.

EIGENSCHAPPEN

- Plasto-elastisch (max. 7,5% rek)
- Overschilderbaar
- Schuurbaar
- Kleurvast
- Temperatuurbestendig tussen -20°C en +75°C
- Vochtbestendig
- Niet corrosief voor metalen
- Eenvoudig aan te brengen
- Reukloos

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed droog, schoon en stof-, roest- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Oppervlakken eerst droog, schoon en stof- en vetvrij maken. Voor een mooi resultaat, de randen van de voeg afplakken met schilderstape.

Gereedschap: · Bison Multi Tool

- Bison Power Pistol
- Bison voegentape

VERWERKING

Verbruik: Inhoud geschikt voor ca. 8-15 meter (afhankelijk van de diameter van de voeg).

Gebruiksaanwijzing:

Koker met kitpistool verwerken. Koker openen door plastic nippel aan bovenzijde met scherp mes tot bij schroefdraad af te snijden. De spuitmond erop draaien en op de gewenste opening schuin afsnijden. Kit met een kitpistool gelijkmatig in de voeg spuiten en binnen 5 à 10 minuten gladstrijken met een (vochtige) vinger of kitstrijker. Schilderstape direct na het gladstrijken verwijderen en koker afsluiten. Na 5 minuten vormt zich een oppervlaktehuid. Uitharding 1 mm in 24 uur, afhankelijk van relatieve vochtigheid en temperatuur. Overschilderbaar en schuurbaar na volledige uitharding. Inhoud geschikt voor circa 15 m voeg van 6x6 mm.

Vlekken/resten: Overtollige kitresten direct verwijderen met een natte doek, uitgeharte kitresten mechanisch verwijderen.

Tips: Voor de mooiste voeg, Bison Voegentape gebruiken.

Aandachtspunten: Koel, vorstvrij en goed afgesloten bewaren. Houdbaarheid minimaal 24 maanden. Na opening beperkt houdbaar.

DROOGTIJDEN*

Huidvormingstijd: ca. 5 min

Doorhardingssnelheid: ca. 1 mm/24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Waterbestendigheid: Beperkt

Temperatuurbestendigheid: -20/+75

UV-bestendigheid: Goed

Schimmelbestendigheid: Niet

Overschilderbaarheid: Zeer goed

Elasticiteit: Beperkt

Vullend vermogen: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: acryl emulsie

Kleur: Grey Wash

Viscositeit: Pasteus

Vastestofgehalte: ca. 86 %

Dichtheid: ca. 1.72 g/cm³

Krimp: ca. 14 %

Hardheid (Shore A): ca. 40

Elasticiteit E-modulus: ca. 0,5 MPa

Max. toelaatbare vervorming: ca. 7,5 %

Rek bij breuk: ca. 250 %

OPSLAGCONDITIES

24 maanden beperkt Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.