

Miofoam[®] randstroken



Miofoam[®] randstroken

Algemeen

Miofoam[®] randstroken zijn gemaakt van geslotencellige onvernet, CFK- en HCFK-vrije polyethene schuim. De randstroken worden toegepast om de wand en doorvoeren los te koppelen van de dekvloer. Er zijn drie typen randstroken:

Type S (standaard)

Type K (voorzien van kleefstrook)

Type FK (voorzien van folieflap en kleefstrook)

Toepassing

Door het toepassen van randstroken in combinatie met bijvoorbeeld Miofoam[®] V25-5, Miofol[®] AVS 4, Miofol[®] VS 2 of Miofol[®] VS 1 wordt de afwerkvloer ontkoppeld van de constructie en wand. Hierdoor wordt de geluidsoverdracht verminderd.

Verwerking

Om contactgeluiden en flankerende geluidsoverdracht naar de omliggende ruimten te verminderen, worden er, in combinatie met een akoestische ont koppeling van de vloer, randstroken type S/K/FK tegen de wanden en rond vloerdoorvoeren geplaatst. Miofoam[®] randstroken hebben een dichtheid van 25 kg/m³. Zorg ervoor dat de aansluiting tussen vloer en wand geëgaliseerd is.

Voordelen

- Vermindert flankerende geluidsoverdracht
- Vermindert contactgeluid
- Licht, sterk, elastisch en flexibel
- Eenvoudige verwerking
- CFK- en HCFK-vrij

MEUWISSEN
Part of the Walki Group

walki

MEUWISSEN EXPERT PHONE

nl: +31 (0) 23 512 59 10 • de: +49 2551 6884 • uk: +44 (0)1995 607 702 • fr: +33 (0)4 72 56 90 70
www.meuwissen.eu • meuwissenexpertlijn@walki.com

Algemene gegevens

Dikte*	+ / - 10 %
Hoogte*	+ / - 10 %
Lengte	50m
Temperatuur bestendigheid	-20°C/ 70°C
Densiteit	25kg/ m ³

* zie tabel

Miofoam® Randstroken S (standaard)

Rollengte	Dikte	Hoogte	Artikelnummer
50m	5m	100mm	8710501050
50m	5m	150mm	8710501550
50m	5m	400mm	8710504050

Miofoam® Randstroken FK (voorzien van folieflap en kleefstrook)

50m	5m	80mm	8720500850
50m	5m	100mm	8720501050
50m	8m	80mm	8720800850
50m	8m	100mm	8720801050

Miofoam® Randstroken K (voorzien van kleefstrook, zonder folieflap)

50m	5m	100mm	8700501050
-----	----	-------	------------

Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten te allen tijde voorbehouden. De in de productinfo vermelde gegevens zijn ontleend aan uitgebreid onderzoek dat Meuwissen, vaak door derden, heeft laten verrichten. Zij dienen als richtlijnen gezien te worden.

MEUWISSEN

Part of the Walki Group

Meuwissen Bouwprodukten B.V.

Postbus 716
2003 RS Haarlem
Jacques Meuwissenweg 2
2031 AD Haarlem
Tel: +31 (0)23 512 59 10
Fax: +31 (0)23 512 59 54



Dampremmend



Onder vloer



Geluidsreducerend