

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0305

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **PLANITOP FAST 330**
- 2) Beoogd gebruik: **Cementgebonden oppervlakte beschermmiddel voor beton door vocht regulering en toename van de beschermende eigenschappen**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 2+**
Systeem 3 (gedrag bij brand)
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 1504-2:2004**

Aangemelde testinstanties: **de aangemelde testinstantie ICMQ SpA, N. 1305, heeft de aanvangsinspectie van zowel de fabriek, de besturing van de fabrieksproductie, en het continu toezicht daarop, de beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductie besturing uitgevoerd en het certificaat met betrekking tot de naleving van het productietoezicht uitgegeven.**

Het aangemelde testlaboratorium MPA Dresden GmbH, N. 0767, heeft de beoordeling van de prestatie (gedrag bij brand) aan de hand van producttesten op monsters uitgevoerd.

- 6) Aangegeven prestaties:


Essentiële kenmerken	Prestaties
Waterdamp doorlaatbaarheid:	Klasse I
Capillaire absorptie en waterdoorlaatbaarheid:	< 0,1 kg*m⁻²* h^{-0,5}
Hechtsterkte afpeltest	≥ 2,0 Nmm²
Gedrag bij brand:	Klasse A1/A1_{FL}
Gevaarlijke stoffen:	Zie VIB

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milaan, 01/03/2017





.....

Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 1 notities: **Product ongewijzigd, bijgewerkte brandklasse volgens laatste testrapport**

PLANITOP FAST 330
CE MARKERING
Bijlage bij DoP N. CPR-IT1/0305



 1305, 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
10 CPR-IT1/0305 EN 1504-2 PLANITOP FAST 330 <i>Cementgebonden oppervlakte beschermmiddel voor beton door vocht regulering en toename van de beschermende eigenschappen</i>	
Waterdamp doorlaatbaarheid:	Klasse I
Capillaire absorptie en waterdoorlaatbaarheid:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Hechtsterkte afpeltest	$\geq 2,0 \text{ Nmm}^2$
Gedrag bij brand:	Klasse A1/A1 _{FL}
Gevaarlijke stoffen:	Zie VIB

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.