

# DPM800

## Vorstrijkmiddel Zuigende ondergronden



Coba voorstrijkmiddel DPM800 is een fabrieksmatig vervaardigde oplosmiddelvrije acrylaatdispersie.

### Producteigenschappen

Consistentie	Dun vloeibaar
Kleur	Oranje
Geur	Geurloos
Oplosbaarheid	Volledig mengbaar met water
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5°C en 25°C*

\*: Ondergrond- en omgevingstemperatuur

### Speciale productkenmerken:

- Vermindert zuiging van de ondergrond
- Optimale hechting
- Gebruiksklaar
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Oplosmiddelvrij

### Toepassingsgebied

Coba voorstrijkmiddel DPM800 is geschikt voor het binnens- en buitenshuis voorstrijken van alle absorberende ondergronden, zoals beton, kalkzandsteen, cement- en anhydrietvloeren, evenals cement- en gips gebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskarton- en gipsvezelplaten en watervast multiplex. Coba voorstrijkmiddel DPM800 vermindert de zuiging en optimaliseert de hechting. Coba voorstrijkmiddel DPM800 is gebruiksklaar en oplosmiddelvrij. Niet geschikt voor gebruik op niet-zuigende ondergronden, zoals bestaand tegelwerk. Gebruik hiervoor Coba voorstrijkmiddel DPM810.

### Gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

#### Verwerking

Coba voorstrijkmiddel DPM800 voor gebruik schudden en verwerken met kwast, (vacht)roller of airless-spuit. Altijd dun en gelijkmatig aanbrengen. Droogtijd: 1 - 2 uur, mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op om te zien of het product voldoet aan de gestelde eisen. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

#### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing ca. 100 - 150 ml/m<sup>2</sup>.

#### Nabehandeling - droging

De droogtijd van de primer bedraagt ca. 1- 2 uur mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.

### Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

### Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

### Verpakking en opslag

---

<b>Verpakkingseenheid</b>	Flessen van 1 ltr, verpakt in dozen van 12 stuks Palletbelading 24 stuks; Jerrycans van 5 ltr Palletbelading 60 stuks; Jerrycans van 10 ltr Palletbelading 40 stuks
<b>Opslag en transport</b>	Koel en vorstvrij opslaan en transporteren
<b>Houdbaarheid</b>	Minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking

---

Aangebroke verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten

---

### Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.