

Materialopbouw
Toepassingsgebieden
Speciale eigenschappen
Verwerking

Aanwijzingen
Materiaalverbruik
Opslag
Bestelinformatie



Materialopbouw

Droge mortel, bestaande uit speciale cementsoorten en verschillende toeslagstoffen.

Toepassingsgebied

Knauf-Egalisatie Universeel is geschikt voor het egaliseren en uitvullen van houten ondergronden (vloeren, trap treden, e.d.), spaanplaat, dekvloeren op cement- en anhydrietbasis, Knauf droogvloerelementen, betonoppervlakken en steenachtige ondergronden, binnenhuis. Toepasbaar in laagdiktes vanaf 2 mm tot maximaal 10 mm.

Speciale eigenschappen

- Poedervormig, met water aanmaken.
- Zelfnivellerend.
- Laagdikte vanaf 2 mm tot max.10 mm, rolstoelvast door toevoeging van Knauf Lijm & Vloer-Elast.
- Droogt zonder spanningen.
- Eenvoudig te verwerken.

Verwerking

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en stabiel zijn. Losse, verende vloerdelen vastzetten (eventuele naden tussen de delen opvullen met bijv. Knauf Snelcement). Eventuele vloerverwarming uitschakelen.

Voorbehandeling van de ondergrond

Houten en steenachtige ondergronden voorbehandelen met Knauf-Hechtemulsie verdund met water (verhouding 1:2, verbruik ca. 100g/m²). Dekvloeren en betonnen ondergronden met Knauf Diepgrond voorbehandelen (verbruik ca. 120-150 ml/m²). Beide producten volledig laten drogen voordat men gaat egaliseren.

Aanmaken

20 kg poeder met 4,2 liter water klontvrij mengen (niet teveel water!). Ca. 5 minuten laten staan en nogmaals doorroeren. Verwerkingstijd ca. 20 min. Bij egaliseren op vloerverwarming en vloertegels het materiaal met Knauf Lijm & Vloer-Elast mengen (zie opmerkingen).

Uitvoering

Het aangemaakte mengsel in banen uitgieten. Met een spaan het uitvloeien van Knauf-Egalisatie Universeel bevorderen. Een perfecte nivellering van vers aangebracht materiaal kan verkregen worden door met een harde bezem op het oppervlak zachte stoten uit te oefenen.

Opmerkingen

- Knauf Egalisatie Universeel mag niet met andere, dan de hierboven vermelde materialen vermengd worden.
- Vers aangebrachte Knauf Egalisatie Universeel tegen zon en tocht beschermen.
- Slechts na volledige droging (afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, ventilatie, temperatuur en omgeving) de vloerbekleding aanbrengen. (min. 48 uren laten drogen). Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.
- Knauf Egalisatie Universeel aangemaakt met Knauf Lijm & Vloer-Elast, is geschikt voor

parket (kleine mozaïekelementen) als eindafwerking.

- Voor het egaliseren op vloerverwarming en vloertegels Knauf Lijm & Vloer-Elast mengen met het aanmaakwater (verhouding 1 liter Knauf Lijm & Vloer-Elast op 4,2 liter water). Dit Knauf Lijm & Vloer-Elast/water mengsel mengen met 20 kg Knauf Egalisatie Universeel.
- Dit product bevat cement. Gevoelige huid beschermen en contact met ogen vermijden.
- Bij eventuele aanraking dadelijk met veel water spoelen en een arts raadplegen.
- Verbruik ca. 1,6 kg/m² per mm laagdikte.
- Niet verwerken onder + 5 °C.
- De aangebrachte egalisatie is na ca. 3 uren beloopbaar.

Opslag

In een droge ruimte, max. 12 maanden.