

PROMASTOP®-CC

PROMASTOP®-CC is een 'hybride' brandwerende coating op waterbasis. Het combineert de positieve kwaliteiten van opschuimende en endotherme coatings. In combinatie met PROMASTOP®-CC (speciale steenwolplaten) ontstaat het PROMASTOP®-CC systeem, dat wordt toegepast voor het brandwerend afdichten van kabelgoten en bouwkundige voegen en openingen die te groot zijn voor brandwerende katten.



Productvoordelen

- Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes (bijv. hoge luchtvochtigheid, spetterend water, etc.)
- Uitstekende hechtende eigenschappen

Producttoepassingen

- Brandwerend afdichten van kabelgoten
- Brandwerend afdichten van voegen en openingen die te groot zijn voor brandwerende katten

Certificaten & goedkeuringen

- EN13501-1
- EN13501-2
- EN ISO 10140-2
- EN ISO 717-1
- ETA No. pending
- FM toegelaten
- EN 50266-1-1: 01 en 2-2: 01
- IEC 60331-11: 01 en 21 : 01

Opslagvereisten

- Bewaar op een koele, droge plek
- Bescherm tegen hitte en vorst
- Houdbaarheid van originele, gesloten verpakking op minstens 6 maanden
- Geopend beperkt houdbaar

Veiligheidsinstructies

- Buiten bereik van kinderen houden
- Voorkom contact met voedingsmiddelen
- Alleen gebruiken met beschermende handschoenen en bescherming voor de ogen; in het geval van contact met de ogen direct met water spoelen
- Raadpleeg het veiligheidsblad voor aanvullend advies

Verpakking

Inhoud (kg)	Stuks per pallet
12,5	44
5	80

Overzicht technische gegevens

Eigenschappen	PROMASTOP®-CC
Kleur	Lichtgrijs
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	1.5 ± 0.2 g/cm ³
Viscositeit	90 – 160 Pa.s
% Vaste stof	ca. 80%
Gebruikscategorie	Type X
Gedrag bij brand	Klasse E

De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat BV.

Promat BV behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.